

# MURS LED

Panneaux LED indoor fixed **KX PERCEPTION**



**KXP Mur LED au m<sup>2</sup>**

- Indoor fixed
- Magnétique
- Easy front maintenance
- Fonction high refresh

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Référence                 | KXP 1.9                     | KXP 2.6                     | KXP 3.1                     | KXP 3.9                     |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Marque                    | KIMEX                       | KIMEX                       | KIMEX                       | KIMEX                       |
| Désignation               | MUR LED KX PERCEPTION 1.9   | MUR LED KX PERCEPTION 2.6   | MUR LED KX PERCEPTION 3.1   | MUR LED KX PERCEPTION 3.9   |
| Installation              | Indoor fixed                | Indoor fixed                | Indoor fixed                | Indoor fixed                |
| Pitch                     | 1.9mm                       | 2.6mm                       | 3.1mm                       | 3.9mm                       |
| Pixels par dalle          | 263 x 263                   | 192 x 192                   | 160 x 160                   | 128 x 128                   |
| Résolution de l'image     | 526px/m                     | 384px/m                     | 320px/m                     | 256px/m                     |
| Type de led               | SMD1515                     | SMD1515                     | SMD2020                     | SMD2020                     |
| Scanning mode             | 1/32                        | 1/32                        | 1/20                        | 1/16                        |
| Taux de rafraîchissement  | > 3840 Hz                   | > 3840 Hz                   | > 3840 Hz                   | > 3840 Hz                   |
| Driver ic                 | ICN2053                     | ICN2053                     | ICN2053                     | ICN2053                     |
| Luminosité                | > 1000 Cd/m <sup>2</sup>    | > 1000 Cd/m <sup>2</sup>    | > 1000 Cd/m <sup>2</sup>    | > 1000 Cd/m <sup>2</sup>    |
| Angle de vision           | H140° V140°                 | H140° V140°                 | H140° V140°                 | H140° V140°                 |
| Carte de réception        | NOVASTAR A7S                | NOVASTAR A7S                | NOVASTAR A4S                | NOVASTAR A4S                |
| Dimensions dalle          | 500mm x 500mm x 90mm        | 500mm x 500mm x 90mm        | 500mm x 500mm x 90mm        | 500mm x 500mm x 90mm        |
| Dimensions du module      | 250mm x 250mm               | 250mm x 250mm               | 250mm x 250mm               | 250mm x 250mm               |
| Modules par dalle         | 4                           | 4                           | 4                           | 4                           |
| Distance de recul         | > 2m                        | > 2,6m                      | > 3m                        | > 3,9m                      |
| Indice de protection      | IP31                        | IP31                        | IP31                        | IP31                        |
| Contrôle de la luminosité | Manuel (ou auto. en option) | Manuel (ou auto. en option) | Manuel (ou auto. en option) | Manuel (ou auto. en option) |
| Durée de vie de la dalle  | > 100 000 H                 | > 100 000 H                 | > 100 000 H                 | > 100 000 H                 |
| Consommation moyenne      | 70 W/m <sup>2</sup>         | 70 W/m <sup>2</sup>         | 70 W/m <sup>2</sup>         | 70 W/m <sup>2</sup>         |
| Alimentation              | 220V-240V 50-60Hz           | 220V-240V 50-60Hz           | 220V-240V 50-60Hz           | 220V-240V 50-60Hz           |
| Matériau de fabrication   | Aluminium                   | Aluminium                   | Aluminium                   | Aluminium                   |
| Poids par dalle           | 7 kg                        | 7 kg                        | 7 kg                        | 7 kg                        |
| Garantie                  | 3 ans                       | 3 ans                       | 3 ans                       | 3 ans                       |